



DITEC TRAFFIC C/CM

Das Außentor für intensiven Durchgangsverkehr



DITEC TRAFFIC C/CM

Das Ditec Traffic C/CM-Tor ist ein robustes Falttor, das sich ideal für Anwendungen im Außenbereich eignet. Das Traffic CM-Tor empfiehlt sich, wenn größere Abmessungen benötigt werden.

Verbesserte Arbeitsbedingungen

OPTIMIERTER ARBEITSABLAUF

Das Tor kann sich dank des 400V-Motors in Kombination mit den Gegengewichten rasch öffnen und schließen. Mit dem INVERTERmotion-Gerät kann die Geschwindigkeit variiert und auf bis zu 1,3 m/s angehoben werden.

ENERGIEEINSPARUNGEN

Die hohen Betriebsgeschwindigkeiten verhindern, dass die Tore länger als notwendig geöffnet bleiben. So bleibt die Arbeitsumgebung konstant und es kann Energie gespart werden.

WINDBESTÄNDIGKEIT

Mit den Verstärkungsstäben im Torblatt entspricht das Ditec Traffic C/CM-Tor der Windwiderstandsklasse 2. Die Falltechnologie ermöglicht das Schließen der Tore auch bei starker Windlast.



Horizontale Verstärkungsstäbe

Sicherheit gewährleistet

SCHUTZ VON PERSONEN UND WAREN

Die selbsttestende, empfindliche Unterkante und die Lichtschranke oder ein Lichtvorhang erkennen potenzielle Hindernisse und öffnen das Tor bei Bedarf wieder.

NOTÖFFNUNG

Im Ernstfall kann das Gegengewicht per Notschalter gelöst werden und um das Tor zu öffnen.



Notöffnung

Cleveres, ansprechendes Design

ITALIENISCHER LOOK

Ein Ditec Traffic C/CM-Tor hat eine formschön gestaltete Metallstruktur. Beim Traffic C sind große Sichtfenster für optimale Sichtverhältnisse erhältlich.

WARTUNGSFREUNDLICH

Dank des einfach zugänglichen Betriebssystems hat das Ditec Traffic C/CM-Tor nur einen geringen Wartungsbedarf.

PLATZSPAREND

Das Ditec Traffic C/CM-Tor benötigt nur wenig Platz. Der selbsttragende Rahmen und der nach vorne ausgerichtete Motor machen eine Installation in einem Korridor oder in anderen begrenzten Räumen möglich.



Modulare Sektionen

© Entrematic Group AB – 2020

Entrematic bietet eine umfassende Palette an Produkten für den industriellen, gewerblichen, institutionellen und privaten Einsatz, einschließlich Sektionaltoren, Laderampen-Ausstattung, Hochleistungstoren und Wohnungs-Garagentoren sowie Türen, Tore und Schranken für Fußgänger, Automation und Antriebsschalter. Entrematic blickt auf eine Erfahrung aus über 200 Jahren zurück und möchte das dynamischste und innovativste Unternehmen im Sektor der Eingangsautomatik werden und seinen Händlern und Installateuren stets ein hervorragender Geschäftspartner sein. Zu unseren wohlbekanntesten Markennamen gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco sind – als Wörter und als Logos – Beispiele von Markennamen im Besitz der Entrematic Group AB bzw. von Unternehmen dieser Gruppe. Die Ditec-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Die Entrematic Group NV ist bestrebt, ihre Produkte ständig zu verbessern, und behält sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Haftungsausschlüsse: Lesen Sie zur korrekten Verwendung unserer Produkte bitte die Bedienungsanleitung. Der gesamte Inhalt dieser Broschüre unterliegt den Nutzungsbedingungen der Bedienungsanleitung und gilt nur dann, wenn das Tor sachgerecht installiert und gewartet und weder falsch bedient noch vernachlässigt wird.

Ihr Ditec Händler:

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.ditecdoor.com

Ditec
ENTREMATIc